



robin

La qualité en peinture

ROBINOL

Fiche technique
Mise à jour : 28.11.2013

COMPOSITION:

A base d'huile de lin et de siccatifs.

UTILISATION:

ROBINOL est utilisé afin de nourrir le bois avant de le recouvrir avec du vernis ou des peintures glycérophthaliques.

ROBINOL, de par sa pénétration dans le bois, offre une meilleure protection.

ROBINOL contenant des siccatifs, son application n'entrave nullement le séchage des couches ultérieures.

MODE D'EMPLOI:

Principalement à la brosse.
ROBINOL est prêt à l'emploi.

Temps de séchage : 12 heures
Redoublement : après 24 heures

NETTOYAGE: du matériel au White Spirit

RENDEMENT: 10 à 15 m² / ltr

EMBALLAGES: 1 ltr - 5 ltr

PRECAUTION D'EMPLOI

!Attention! L'huile de lin est par nature inflammable à l'air lorsqu'elle est appliquée sur des supports textiles ou absorbants (papiers, chiffons, vêtements...)

Il est nécessaire de stocker les chiffons imbibés dans un récipient fermé à l'extérieur, à l'écart de sources de chaleur, étincelles et flammes, pour éviter tout risque d'incendie spontané.

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu