

## BOIS VERNIS

Vernis de protection pour embellir les menuiseries intérieures. Grâce à sa très haute résistance à l'abrasion, aux rayures et aux produits ménagers, le vernis garantira une protection efficace de vos parquets, escaliers ou meubles de cuisine. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite, appliquez 2 à 3 couches (suivant l'essence du bois et de l'aspect souhaité) de BOIS VERNIS. Consulter la fiche technique avant application.



### DOMAINE D'UTILISATION

Vernis de protection satinée pour embellir les menuiseries intérieures.

### SUPPORTS

Surfaces neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique
- Portes extérieures, portails, vérandas, chalets et abris de jardin, palissades, ...
- Toutes les boiseries intérieures : meuble, lambris, poutres,...

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux

Brillance : Satiné

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 4 heures

Rendement théorique : 10-12 m<sup>2</sup>/L sur support lisse et sans perte

### RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

BOIS VERNIS s'applique en 2 à 3 couches (suivant l'essence de bois et l'aspect souhaité) et peut être légèrement dilué à l'eau (max. 5 %) pour la première couche. Il est souhaitable d'égrener légèrement entre chaque couche. La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage de 4 à 5 heures dans des conditions normales. Mais il est impératif d'égrener si l'on attend plus de 24 heures entre couches.

CONSEIL : Pour les surfaces soumises aux chocs et à l'abrasion (parquets, escaliers, portes, plans de travail,...) et traitées avec le produit teinté, repasser une couche de produit incolore par-dessus la couche de teinte permettra de conserver l'aspect initial plus longtemps. Comme pour toute lasure, des variations de teintes apparaîtront selon les épaisseurs de couches appliquées ainsi que selon l'essence du support. Toujours procéder à un essai préalable.



---

<b>APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produit prêt à l'emploi,</li><li>• Brosse (spéciale produits aqueux), rouleau à poils courts (spécial produits aqueux), ou au pistolet HVLP, en couches régulières</li></ul> <p>Appliquer 2-3 couches successives</p>
<b>NETTOYAGE MATÉRIEL</b>	Eau directement après utilisation
<b>RECOUVREMENT</b>	Par elle-même après 4 heures de séchage
<b>TEINTES</b>	Transparent
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1 ltr – 2,5 ltr
<b>CONSERVATION</b>	1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.
<b>HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT</b>	Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

---

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.