

EMULSION MATE BIO

Peinture écologique extra-mate pour embellir les murs intérieurs de vos chambres à coucher et les pièces accueillant des personnes plus sensibles. Ses composants naturels et durables, assurent une ambiance saine et écologique de votre habitation.
Consulter la fiche technique avant application.



SANS CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 10-12 M2/L



RECOUVRABLE 2HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Pour embellir les murs intérieurs de vos chambres à coucher et les pièces accueillants des personnes plus sensibles.

SUPPORTS

Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Plâtres
- Panneaux de plâtre enrobés de carton
- Papier à peindre
- Briques
- Enduits de ciment
- Béton

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit biosourcé : composants naturels et durables
- Produit à base d'eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Brillance : Extra Mate
Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 2 heures
Rendement théorique : 10-12 m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec un enduit adéquat
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide du primaire métal.
- Les surfaces en plâtres et farinantes pourront être traitées préalablement avec une couche d'entretien mat dilué à 10%.



FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux
- Les surfaces en plâtres et farinantes pourront être traitées préalablement avec une couche d'entretien mat dilué à 10%.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau

Appliquer 2 couches successives de EMULSION MATE BIO

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 2 heures de séchage

TEINTES

Carte **L'Art de la Nature**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

**HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
TRANSPORT**

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.