

EMULSION MATE

Peinture mate pour embellir les murs intérieurs de votre salon, salle à manger et bureau. Sa consistance crémeuse et son incomparable pouvoir couvrant faciliteront votre travail. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite et une profondeur intense de nos couleurs L'Art de la Nature, appliquez 1 couche de PRIMAIRE BOIS & PLÂTRE teinté suivi de 2 couches de EMULSION MATE. Consulter la fiche technique avant application.



SANS CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 8-10M2/L



RECOUVRABLE 2HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Pour embellir les murs intérieurs de votre salon, salle à manger, bureau, ...

SUPPORTS

Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Plâtres
- Panneaux de plâtre enrobés de carton
- Papier à peindre
- Briques
- Enduits de ciment
- Béton

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Brillance : Extra Mate
Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 2 heures
Rendement théorique : 8-10m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS : Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / TROUPRET.
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide du primaire métal
- Appliquer une couche de **primaire bois et plâtre**

FONDS ANCIENS : A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux

Appliquer une couche de primaire bois et plâtre



APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Produit prêt à l'emploi,• Brosse ou rouleau Appliquer 2 couches successives
NETTOYAGE MATÉRIEL	Eau directement après utilisation
RECOUVREMENT	Par elle-même après 2 heures de séchage
TEINTES	Carte L'Art de la Nature
CONDITIONNEMENTS	1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr
CONSERVATION	1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT	Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.