

## F A C A D E

Peinture extra-mate et autonettoyante pour embellir et protéger vos façades. Son incroyable effet lotus et sa résistance aux U.V. assureront une excellente longévité à vos murs. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite de votre mur, appliquez 1 couche PRIMAIRE FACADE avant d'appliquer 2 couches de FACADE dans les teintes disponibles de la carte *L'Art de la Nature*. Consulter la fiche technique avant application.



À BASE D'EAU



RENDEMENT 8-10 M2/L



RECOUVRABLE 4 HRS

### DOMAINE D'UTILISATION

Peinture extra-mate et autonettoyante pour embellir et protéger vos façades.

### SUPPORTS

Peinture FACADE pour anciens revêtements acryliques, silicates ou pliolites et nouveaux fonds :

- Cimentage
- Briques
- Pierres calcaires
- FACADE s'applique également à l'intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très bon effet perlant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux  
Brillance : Extra Mate  
Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 4 heures  
Rendement théorique : 8-10 m<sup>2</sup>/L sur support lisse et sans perte

### RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

#### FONDS NEUFS :

- FACADE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en deux couches avec une dilution possible de max. 5 % eau.  
Les parties non adhérentes doivent être éliminées.  
Les efflorescences salines doivent être brossées.  
Les supports contaminés par des champignons et moisissures doivent être traités avec K-Green. (voir fiche technique pour utilisation).  
Les parties métalliques devront être isolées avec PRIMAIRE METAL.  
Les nouveaux fonds et les fonds farinants doivent être fixés avec PRIMAIRE FACADE prêt à l'emploi.

En cas de forte absorption du fond, nous conseillons d'appliquer à saturation PRIMAIRE FACADE.

#### FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.



---

FACADE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en deux couches avec une dilution possible de max. 5 % eau.  
Les parties non adhérentes doivent être éliminées.  
Les efflorescences salines doivent être brossées.  
Les anciens supports doivent être débarrassés de toutes salissures.  
Les supports contaminés par des champignons et moisissures doivent être traités avec K-Green (voir fiche technique pour utilisation).  
Les parties métalliques devront être isolées avec PRIMAIRE METAL.  
Les nouveaux fonds et les fonds farinants doivent être fixés avec PRIMAIRE FACADE prêt à l'emploi.  
En cas de forte absorption du fond, nous conseillons d'appliquer à saturation PRIMAIRE FACADE.

---

**APPLICATION**

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse, rouleau ou au pistolet

Appliquer 2 couches successives

---

**NETTOYAGE MATÉRIEL**

Eau directement après utilisation

---

**RECOUVREMENT**

Par elle-même après 4 heures de séchage

---

**TEINTES**

Carte **L'Art de la Nature**

---

**CONDITIONNEMENTS**

1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr

---

**CONSERVATION**

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

---

**HYGIÈNE, SÉCURITÉ,  
TRANSPORT**

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

---

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.