

LAQUE SATINÉE

Laque de finition satinée intérieur et extérieur pour embellir vos boiseries, métaux et autres supports. Sa facilité d'entretien et son bel arrondi vous garantiront un résultat impeccable et durable. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite et une profondeur intense de nos couleurs *L'Art de la Nature*, appliquez 1 couche de PRIMAIRE adéquat suivi de 2 couches de LAQUE SATINÉE. Consulter la fiche technique avant application.



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 9-12 M2/L



RECOUVRABLE 4 HRS

DOMAINE D'UTILISATION Laque de finition satinée intérieur et extérieur pour embellir vos boiseries, métaux et autres supports.

SUPPORTS Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Métal
- Bois
- Plâtre
- Ciments
- MDF
- Béton
- Supports préalablement préparés avec un primaire adéquat (Primaire accrocheur ou metal).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Brillance : Satinée
Séchage : Au toucher : 2 heure / Recouvrable : 4 heures
Rendement théorique : 8-10m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / TOUPRET.
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide du primaire métal
- Appliquer une couche de **primaire adéquat (Primaire accrocheur)**



FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux

Appliquer une couche de **primaire adéquat (Primaire accrocheur ou metal)**

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau

Appliquer 2 couches successives

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 4 heures de séchage

TEINTES

Carte **L'Art de la Nature**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.