

BOIS LASURE MATE

Lasure de protection mate pour embellir vos boiseries intérieures et extérieures. Son excellente résistance aux U.V. et aux intempéries vous garantira une protection optimale. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite, appliquez 2 à 3 couches (en fonction de la nature du bois) de BOIS LASURE MATE dans une teinte de notre carte bois. L'incolore est à réserver pour une utilisation intérieure. Consulter la fiche technique avant application.



SANS CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 10-12 M2/L



RECOUVRABLE 8 HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Lasure de protection mate pour embellir vos boiseries intérieures et extérieures.

SUPPORTS

Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique
- Portes extérieures, portails, vérandas, chalets et abris de jardin, palissades, ...
- Toutes les boiseries intérieures : meuble, lambris, poutres,...

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux

Brillance : Mat

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 8 heures

Rendement théorique : 10-12 m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS : Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Poncer et dépolir correctement avant la première couche de BOIS LASURE MATE
- Appliquer 2-3 couches suivant la nature du bois ou son exposition aux intempéries. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches, sauf si vous désirez employer une lasure satinée comme couche finale.



FONDS ANCIENS EN BON ETAT :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de BOIS LASURE MATE. Il est cependant recommandé d'égrener légèrement la surface avant la première couche de rappel.

N.B. : si le bois avait été traité avec une lasure thixotrope satinée, il est préférable d'employer BOIS LASURE SATINE.

Sur des bois grisillés, ou sur un revêtement en mauvais état : décaper et poncer jusqu'au bois << blanc >> et procéder comme sur bois neuf.

L'humidité du bois doit être inférieure à 16%.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau à poils longs (spécial lasures)
- Appliquer 2-3 couches successives (en fonction de la nature du bois)

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 8 heures de séchage

TEINTES

Nuancier **Bois**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.