

BOIS LASURE SATINÉE

Lasure de protection satinée pour embellir vos boiseries intérieures et extérieures. Son excellente résistance aux U.V. et aux intempéries vous garantira une protection optimale. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite, appliquez 2 à 3 couches (en fonction de la nature du bois) de BOIS LASURE SATINÉE dans une teinte de notre carte bois. L'incolore est à réserver pour une utilisation intérieure. Consulter la fiche technique avant application.



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 10-12 M2/L



RECOUVRABLE 8 HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Lasure de protection satinée pour embellir vos boiseries intérieures et extérieures.

SUPPORTS

Surfaces intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :

- Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique
- Portes extérieures, portails, vérandas, chalets et abris de jardin, palissades, ...
- Toutes les boiseries intérieures : meuble, lambris, poutres,...

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau: inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux

Brillance : Satiné

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 8 heures

Rendement théorique : 8-10m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Poncer et dépoussiérer correctement avant la première couche de BOIS LASURE SATINÉE
- Appliquer ensuite 2 couches de BOIS LASURE SATINÉE. Egrener entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.



FONDS ANCIENS EN BON ETAT :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de BOIS LASURE SATINÉ. Il est cependant recommandé d'égrener légèrement la surface avant la première couche de rappel.

Sur des bois grisailés, ou sur un revêtement en mauvais état : décaper et poncer jusqu'au bois << blanc >> et procéder comme sur bois neuf.

L'humidité du bois doit être inférieure à 16%.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau à poils longs (spécial lasures)

Appliquer 2 couches successives

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 8 heures de séchage

TEINTES

Nuancier **Bois**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.