

## PLAFOND

Peinture extra-mate pour embellir vos plafonds. Son onctuosité, son excellent pouvoir couvrant et son aspect lisse vous garantiront un confort et une sécurité d'emploi pour un résultat impeccable sur l'ensemble de vos plafonds de votre habitation. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite, nous vous conseillons d'appliquer 2 couches de FINITION PLAFOND. Consulter la fiche technique avant application.



SANS CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 8-10M2/L



RECOUVRABLE 4 HRS

### DOMAINE D'UTILISATION

Peinture extra-mate pour embellir vos plafonds.

### SUPPORTS

Plafonds neufs ou déjà peints, propres et non farinants :

- Plâtres
- Panneaux de plâtre enrobés de carton
- Papier à peindre

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux

Brillance : Extra-Mate

Séchage : Au toucher : 1-2 heure / Recouvrable : 4 heures

Rendement théorique : 8-10m<sup>2</sup>/L sur support lisse et sans perte

### RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

### MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

#### FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / TOUPRET.
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide du primaire métal

#### FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux



<b>APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produit prêt à l'emploi,</li><li>• Brosse ou rouleau</li></ul> Appliquer 2 couches successives
<b>NETTOYAGE MATÉRIEL</b>	Eau directement après utilisation
<b>RECOUVREMENT</b>	Par elle-même après 4 heures de séchage
<b>TEINTES</b>	Blanc
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr
<b>CONSERVATION</b>	1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.
<b>HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT</b>	Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.