

PRIMAIRE ACCROCHEUR

Primaire mat d'adhérence pour tous types de supports suivant notre fiche technique en intérieur et extérieur. Son incomparable accroche en une seule couche facilitera votre travail et apportera une protection durable à votre peinture de finition. Conseil de votre créateur de couleurs : préparez soigneusement vos surfaces avant l'application de notre PRIMAIRE ACCROCHEUR et recouvrez-le ensuite par la finition de votre choix. Consulter la fiche technique avant application.



FAIBLE EN
CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 10-12 M2/L



RECOUVRABLE 6 HRS

DOMAINE D'UTILISATION

Primaire d'adhérence pour tous types de supports suivant notre fiche technique en intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Notre PRIMAIRE ACCROCHEUR s'applique sur tout support :

- Galvanisé, aluminium, inox
- Pierres
- Carrelages
- Verres
- Plastiques
- Anciennes peintures à base de solvants
- MDF

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau faible en co-solvants : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Brillance : Mate
Séchage : Au toucher : 2 heure / Recouvrable : 6 heures
Rendement théorique : 10-12 m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION

Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

- Dégraissage : Opération la plus importante avant toute mise en peinture. Frotter les pièces avec une éponge scotch Brite ou l'éponge de peintre imbibée de Dégraisseur Hydro L19400. Ensuite essuyer avec du papier absorbant.



APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse ou rouleau

Appliquer 1 couche

Attendre 6 heures avant d'appliquer la finition de votre choix.

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 6 heures de séchage

TEINTES

Blanc

CONDITIONNEMENTS

1 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

**HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
TRANSPORT**

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.