

PRIMAIRE BOIS ET PLÂTRES

Couche de fond Extra-mate pour la préparation des boiseries et murs intérieurs. Sa capacité à bloquer les tannins et à couvrir les taches vous offre la garantie d'une excellente préparation. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaite et une profondeur intense de nos couleurs *L'Art de la Nature*, appliquez 1 couche de PRIMAIRE BOIS ET PLÂTRES teinté suivi de 2 couches d'une EMULSION de votre choix. Consulter la fiche technique avant application.



SANS CO-SOLVANTS



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 8-10 M2/L



RECOUVRABLE 4 HRS

DOMAINE D'UTILISATION Couche de fond extra-mate pour la préparation des boiseries et murs intérieurs.

SUPPORTS Plafonds neufs ou déjà peints, propres et non farinants :

- Plâtres
- Panneaux de plâtre enrobés de carton
- Papier à peindre
- Briques
- Enduits de ciments
- Bétons

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau : sans co-solvants, inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Permet de bloquer les tanins et la nicotine
- Très opacifiant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Brillance : Mate
Séchage : Au toucher : 1-2 heure / Recouvrable : 4 heures
Rendement théorique : 8-10 m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / TOUPRET.
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide du primaire métal



FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
 - Brosse ou rouleau
- Appliquer 1 couche

NETTOYAGE MATÉRIEL

Eau directement après utilisation

RECOUVREMENT

Par elle-même après 4 heures de séchage

TEINTES

Carte **L'Art de la Nature**

CONDITIONNEMENTS

1 ltr – 2,5 ltr

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.