

PRIMAIRE FACADE

Couche d'accroche transparente avant application de notre peinture auto-nettoyante pour façades. Son emploi facile et sa grande capacité à fixer tous les supports neufs farinants vous assureront un excellent accrochage sur vos façades. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une préparation parfaite de votre support, appliquez 1 couche PRIMAIRE FACADE avant d'appliquer 2 couches de FACADE.



À BASE D'EAU



INODORE



RENDEMENT 8-10 M2/L



RECOUVRABLE 24 HRS

DOMAINE D'UTILISATION Couche d'accroche transparente avant application de notre peinture auto-nettoyante pour façades.

SUPPORTS PRIMAIRE FACADE pour anciens revêtements acryliques, silicates ou pliolites et nouveaux fonds :

- Cimentage
- Briques
- Pierres calcaires
- PRIMAIRE FACADE s'applique également à l'intérieur.
- Convient particulièrement pour fonds farinants

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit à base d'eau : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement
- Très bon effet perlant
- Pénétration régulière dans le support
- Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise
- Entretien très facile

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Consistance : Crémeux
Teinte : Transparent après séchage
Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 24 heures
Rendement théorique : 8-10 m²/L sur support lisse et sans perte

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d'application :

- Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C
- Humidité relative inférieur à 90 %

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

FONDS NEUFS :
Fixateur pour tous les fonds neufs farinants avant l'application de FACADE.
Extrait sec : 8%

FONDS ANCIENS :
A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi,
- Brosse



	Appliquer 1 couche
NETTOYAGE MATÉRIEL	Eau directement après utilisation
RECOUVREMENT	Après 24 heures de séchage
TEINTES	Transparent
CONDITIONNEMENTS	2,5 ltr
CONSERVATION	1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT	Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.